RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - STAZIONE METEO SMART HOME PRO

Codice prodotto	BTINWS-PRO-EC
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	0152

DESCRIZIONE

Monoblocco in alluminio resistente ai raggi UV e dotato di sensori ad alta precisione per dati affidabili e aggiornati sulla temperatura e la percentuale di umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell'aria dentro casa e la pressione atmosferica. Accesso remoto via app Home + Control per il monitoraggio in tempo reale. Integrazione con sistemi smart home e piattaforme IoT. Espandibilità modulare con sensori aggiuntivi per interni ed esterni.Sensori e misurazioni- Frequenza di lettura ogni 5 minutiTemperatura (interna)- Unità°C- Intervallo di misurazione da 0°C a 50°C- Precisione± 0,3°CTemperatura (esterna)- Intervallo di misurazione da -40°C a 65°C- Precisione± 0,3°C- Umidità (interna ed esterna)- Intervallo di misurazione da 0 a 100%- Precisione± 3%Barometro- Intervallo di misurazione da 260 a 1160 mbar- Precisione± 1 mbarMisuratore di CO (interno)- Intervallo di misurazione da 0 a 5 000 ppmFonometro- Intervallo di misurazione da 35 dB a 120

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTINWSPROEC
Codice produttore	NWS-PRO-EC
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3700730506625
Classe ETIM	EC000601
Versione ETIM	10
Electrocod	0152
Descrizione Electrocod	TERMINALI CIVILI APPARATI COMFORT NON INCASSO ELETTRONICHE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	133.37
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	6
Quantita multipla	6
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STAZIONE METEO - STAZIONE METEO
Codice famiglia statistica	NTM-105-12-13
Descrizione breve	Stazione Meteo Intelligente
Descrizione estesa	Monoblocco in alluminio resistente ai raggi UV e dotato di sensori ad alta precisione per dati affidabili e aggiornati sulla temperatura e la percentuale di umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell'aria dentro casa e la pressione atmosferica. Accesso remoto via app Home + Control per il monitoraggio in tempo reale. Integrazione con sistemi smart home e piattaforme IoT. Espandibilità modulare con sensori aggiuntivi per interni ed esterni.Sensori e misurazioni- Frequenza di lettura ogni 5 minutiTemperatura (interna)- Unità°C- Intervallo di misurazione da 0°C a 50°C- Precisione± 0,3°CTemperatura (esterna)- Intervallo di misurazione da -40°C a 65°C- Precisione± 0,3°C- Umidità (interna ed esterna)- Intervallo di misurazione da 0 a 100%- Precisione± 3%Barometro- Intervallo di misurazione da 260 a 1160 mbar- Precisione± 1 mbarMisuratore di CO (interno)- Intervallo di misurazione da 0 a 5 000 ppmFonometro- Intervallo di misurazione da 35 dB a 120
Completezza BMEcat	95
Codice TARIC	0152
Peso	0 kg