RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - TERMOSTATO CONNESSO OPENTHERM

Codice prodotto	BTIOTH-PRO
Produttore	Bticino
Categoria	VENTILAZIONE QUADRO
Codice doganale	0152

DESCRIZIONE

Termostato Modulante Intelligente programmabile con funzionalità smart. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck personalizzabile in 4 colori. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Progettato per essere utilizzato all'interno della propria abitazione e connesso tramite la App HOME + CONTROL.Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm. Controllo OpenTherm sul Relè, a potenziale zero. Corrente di commutazione: 0,5 A; Tensione di commutazione: max 250 VAC; Potenza di commutazione: max 120 VA; Fattore di potenza: cos phi > 0.8.Il Termostato Modulante Intelligente può gestire una caldaia standard con contatto ON-OFF.Alimentazione: 3 batterie AAA (2 anni di autonomia) + Relè: 220/240 V.Dichiarazione di Conformità ErP 2009/125/CE.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIOTHPRO
Codice produttore	OTH-PRO
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3700730503723
Classe ETIM	EC003263
Versione ETIM	9
Electrocod	0152
Descrizione Electrocod	TERMINALI CIVILI APPARATI COMFORT NON INCASSO ELETTRONICHE
Prezzo pubblico	281.40

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	6
Quantita multipla	6
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	RISCALDAMENTO INTELLIGENTE - TERMOSTATO NETATMO
Codice famiglia statistica	NTM-103-5-5
Descrizione breve	Termostato Smart modulante programmabile
Descrizione estesa	Termostato Modulante Intelligente programmabile con funzionalità smart. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck personalizzabile in 4 colori. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Progettato per essere utilizzato all'interno della propria abitazione e connesso tramite la App HOME + CONTROL.Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm. Controllo OpenTherm sul Relè, a potenziale zero. Corrente di commutazione: 0,5 A; Tensione di commutazione: max 250 VAC; Potenza di commutazione: max 120 VA; Fattore di potenza: cos phi > 0.8.Il Termostato Modulante Intelligente può gestire una caldaia standard con contatto ON-OFF.Alimentazione: 3 batterie AAA (2 anni di autonomia) + Relè: 220/240 V.Dichiarazione di Conformità ErP 2009/125/CE.
Completezza BMEcat	91.35
Codice TARIC	0152
Peso	0 kg