Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - NEMO SX MEAS 3P+CLOSED CURRENT TRANS 125

Codice prodotto	BTISXMT125
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

NEMO SX - Modulo di misura monofase fino a 125A con tre bobine Rogowski a corredo.- Corrente (precisione 0,5): fase: I1, I2, I3 - neutro: IN- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/ neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione 0,5); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 0,5);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 0,5); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- THD (precisione 2): tensioni THD: V1, V2, V3 o U12, U23, U31- THD (precisione 5): correnti THD: I1, I2, I3, IN.- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTISXMT125
Codice produttore	SXMT125
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8032826514654
Classe ETIM	EC001102
Versione ETIM	9
Electrocod	140
Descrizione Electrocod	INTERRUTTORI E ALTRI COMPONENTI MODULARI ALTRI COMPONENTI MODULARI ED ACCESSORI
Prezzo pubblico	317.78

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	MULTIFUNZIONE - SISTEMA NEMO SX
Codice famiglia statistica	IME-110-62-155
Descrizione breve	Modulo di misura monofase con bobine Rogowski
Descrizione estesa	NEMO SX - Modulo di misura monofase fino a 125A con tre bobine Rogowski a corredo.- Corrente (precisione 0,5): fase: I1, I2, I3 - neutro: IN- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/ neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione 0,5); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 0,5);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 0,5); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- THD (precisione 2): tensioni THD: V1, V2, V3 o U12, U23, U31- THD (precisione 5): correnti THD: I1, I2, I3, IN.- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th
Completezza BMEcat	92.33
Codice TARIC	140
Peso	0 kg