# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Camco - VA/200.01-ALIMENTATORE 230V

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | CMC62703210 |
| **Produttore** | Camco |
| **Categoria** | ACCESSORI CAMCO |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L' unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi ausiliari (12 V DC, stabilizzati), un'elettroserratura (12 V DC o CA, 1A). Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo), permette la temporizzazione del comando apriporta, con regolazione da 1 a 15 secondi tramite un potenziometro, e la gestione del segreto di conversazione. Alimentazione da rete elettrica 230 V 50/60 Hz con protezione elettrica autoripristinabile.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | CMC |
| **Codice Metel** | CMC62703210 |
| **Codice produttore** | 62703210 |
| **Marca** | CAME ITALIA SRL Con Socio Unico |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-03-09 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8004487941315 |
| **Classe ETIM** | EC001089 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 518.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | B |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | VIDEOCITOFONIA |
| **Codice famiglia statistica** | 020 |
| **Keyword** | modulo \| alimentatore |
| **Descrizione estesa** | Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L' unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi ausiliari (12 V DC, stabilizzati), un'elettroserratura (12 V DC o CA, 1A). Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo), permette la temporizzazione del comando apriporta, con regolazione da 1 a 15 secondi tramite un potenziometro, e la gestione del segreto di conversazione. Alimentazione da rete elettrica 230 V 50/60 Hz con protezione elettrica autoripristinabile. |
| **Completezza BMEcat** | 51.52 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |