# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Camco - ETI/SER XIP V.3 SERVER RETE LAN

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | CMC62740121 |
| **Produttore** | Camco |
| **Categoria** | ACCESSORI CAMCO |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Contenitore metallico con dissipatore di calore. Centralizza tutte le funzioni videocitofoniche del sistema, la gestione del servizio di portineria e le funzioni di controllo accessi. Consente l'utilizzo di portieri software, di derivati su PC Soft-Receiver, di App videocitofoniche e di dispositivi di terze parti. È dotato di 1 porta RJ45 per reti Ethernet 10/100/1000 BaseT, di 2 porte USB 3.0 per operazioni di manutenzione. Il server include 1 licenza che può essere utilizzata per i software Porter o Soft-Receiver. Supporta il protocollo SIP e gestisce fino a 18 comunicazioni A/V simultanee. Alimentatore/trasformatore 12 V DC incluso.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | CMC |
| **Codice Metel** | CMC62740121 |
| **Codice produttore** | 62740121 |
| **Marca** | CAME ITALIA SRL Con Socio Unico |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-03-09 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8004487963256 |
| **Classe ETIM** | EC001349 |
| **Versione ETIM** | 7 |
| **Prezzo pubblico** | 3149.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | B |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | VIDEOCITOFONIA |
| **Codice famiglia statistica** | 020 |
| **Keyword** | videocitofonia \| server |
| **Descrizione estesa** | Contenitore metallico con dissipatore di calore. Centralizza tutte le funzioni videocitofoniche del sistema, la gestione del servizio di portineria e le funzioni di controllo accessi. Consente l'utilizzo di portieri software, di derivati su PC Soft-Receiver, di App videocitofoniche e di dispositivi di terze parti. È dotato di 1 porta RJ45 per reti Ethernet 10/100/1000 BaseT, di 2 porte USB 3.0 per operazioni di manutenzione. Il server include 1 licenza che può essere utilizzata per i software Porter o Soft-Receiver. Supporta il protocollo SIP e gestisce fino a 18 comunicazioni A/V simultanee. Alimentatore/trasformatore 12 V DC incluso. |
| **Completezza BMEcat** | 56.4 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |