RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - CR4030230 CONTATTORE 230AC/DC 3NA 40A

Codice prodotto	EAO135207
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Installation contactor, rated control circuit voltage 230V AC/DC, rated operational current at AC1 40A, function: 3NO, details according to IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, standard front dimension 45 mm, mounting width 3 MU, top-hat rail mounting | Installationsschütz, Steuerspannung 230 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 40 A, Funktion: 3 S, Details nach IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 3 TE, Hutschienenmontage | Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 230 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 40A, funzione: 3 NO, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 3 moduli, montaggio su guida DIN

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO135207
Codice produttore	135207
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081320189
Classe ETIM	EC001653
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	152.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	AUSILIARI MODULARI
Codice famiglia statistica	2E1-900
Keyword	Leistungsschütz | Installationsschütz | Contactor | Installation contactor | Contattore modulare | Contattore
Descrizione breve	Installation contactor, 40A, 230V AC/DC, 3NO | Contattore modulare, 40A, 230 V AC/DC, 3 NO | Installationsschütz, 40 A, 230 V AC/DC, 3 S
Descrizione estesa	Installation contactor, rated control circuit voltage 230V AC/DC, rated operational current at AC1 40A, function: 3NO, details according to IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, standard front dimension 45 mm, mounting width 3 MU, top-hat rail mounting | Installationsschütz, Steuerspannung 230 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 40 A, Funktion: 3 S, Details nach IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 3 TE, Hutschienenmontage | Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 230 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 40A, funzione: 3 NO, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 3 moduli, montaggio su guida DIN
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg