RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - CR4040024 CONTATTORE 24AC/DC 4NA 40A

Codice prodotto	EAO135209
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Installationsschütz, Steuerspannung 24 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 40 A, Funktion: 4 S, Details nach IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 3 TE, Hutschienenmontage | Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 40A, funzione: 4NA, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 3 moduli, montaggio su guida DIN | Installation contactor, rated control circuit voltage 24V AC/DC, rated operational current at AC1 40A, function: 4NO, details according to IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, standard front dimension 45 mm, mounting width 3 MU, top-hat rail mounting

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO135209
Codice produttore	135209
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	8711426426061
Classe ETIM	EC001653
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	160.21
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	AUSILIARI MODULARI
Codice famiglia statistica	2E1-900
Keyword	Installation contactor | Contattore | Contattore modulare | Leistungsschütz | Installationsschütz | Contactor
Descrizione breve	Installationsschütz, 40 A, 24 V AC/DC, 4 S | Installation contactor,40A, 24V AC/DC, 4NO | Contattore modulare, 40 A, 24 V AC/DC, 4NA
Descrizione estesa	Installationsschütz, Steuerspannung 24 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 40 A, Funktion: 4 S, Details nach IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 3 TE, Hutschienenmontage | Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 40A, funzione: 4NA, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 3 moduli, montaggio su guida DIN | Installation contactor, rated control circuit voltage 24V AC/DC, rated operational current at AC1 40A, function: 4NO, details according to IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, standard front dimension 45 mm, mounting width 3 MU, top-hat rail mounting
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg