RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - E52Q-DL35UAD01 SEN IND 40X40 SP PROG M12

Codice prodotto	EAO135810
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	1721

DESCRIZIONE

Interruttori di prossimità, Sensori induttivi, Assortimento: Serie E52 Cube, Descrizione: Adattatore per custodia, Collegamento: a 4 fili, Forma costruttiva (dimensioni esterne): 40 x 40 x 40 mm, Tensione nominale d\'impiego: Ue= 10 - 48 V DC, Distanza nominale di apertura: Sn= 35 mm, Tipo di montaggio: non annegato, Interruttore: NPN, PNP, Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: Zinco/materiale isolante, Grado di protezione: IP67, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-2 | Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E52 Cube Series, Beschreibung: Gehäuseadapter, Anschluss: 4-wire, Bauform (äußere Abmessungen): 40 x 40 x 40 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 48 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 35 mm, Montageart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Zink/Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 | Proximity switch, Inductive Sensors, Product range: E52 Cube Series, Description: Housing adapter, Connection: 4-wire, Design (outer dimensions): 40 x 40 x 40 mm, Rated operational voltage: Ue= 10 - 48 V DC, Rated switching distance: Sn= 35 mm, Type of mounting: Non-flush, Switching type: NPN, PNP, Plug-in connection M12 x 1, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Material: Zinc/Insulated material, Degree of Protection: IP67, Standards: IEC/EN 60947-5-2

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO135810
Codice produttore	135810
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081326037
Classe ETIM	EC002714

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	438.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	G
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	FINECORSA E SENSORI AT, LS
Codice famiglia statistica	1A2
Keyword	Sensor | sensore | interruttori di prossimità | induttivo | Sensor | Induktiver Näherungsschalter | Näherungsschalter | Näherungssensor | Inductive proximity switch | Proximity switch | Proximity sensor
Descrizione breve	Näherungsschalter, induktiv, 1S+1Ö, Sn=35 mm, 4L, 10-48 V DC, NPN, PNP, quad.40, Kunststoff | Proximity switch, inductive, 1N/O+1N/C, Sn=35mm, 4L, 10-48VDC, NPN, PNP, quad.40, insulated material | Interruttore di prossimità, induttivo, 1NA+1NC, Sn=35mm, 4L, 10-48VDC, NPN, PNP, quad.40, materiale isolante

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Interruttori di prossimità, Sensori induttivi, Assortimento: Serie E52 Cube, Descrizione: Adattatore per custodia, Collegamento: a 4 fili, Forma costruttiva (dimensioni esterne): 40 x 40 x 40 mm, Tensione nominale d\'impiego: Ue= 10 - 48 V DC, Distanza nominale di apertura: Sn= 35 mm, Tipo di montaggio: non annegato, Interruttore: NPN, PNP, Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: Zinco/materiale isolante, Grado di protezione: IP67, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-2 | Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E52 Cube Series, Beschreibung: Gehäuseadapter, Anschluss: 4-wire, Bauform (äußere Abmessungen): 40 x 40 x 40 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 48 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 35 mm, Montageart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Zink/Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 | Proximity switch, Inductive Sensors, Product range: E52 Cube Series, Description: Housing adapter, Connection: 4-wire, Design (outer dimensions): 40 x 40 x 40 mm, Rated operational voltage: Ue= 10 - 48 V DC, Rated switching distance: Sn= 35 mm, Type of mounting: Non-flush, Switching type: NPN, PNP, Plug-in connection M12 x 1, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Material: Zinc/Insulated material, Degree of Protection: IP67, Standards: IEC/EN 60947-5-2
Completezza BMEcat	96.22
Codice TARIC	1721
Peso	0 kg