RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - FAZ-B3/1-DC

Codice prodotto	EAO176064
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ-DC, unipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 3 A, poteri d\'interruzione nominale (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua | Miniature circuit breaker (MCB), FAZ-DC, 1-pole, tripping characteristic: B, rated current In: 3 A, rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Switchgear for DC applications | Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 3 A, Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO176064
Codice produttore	176064
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081712601
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	78.36
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	A
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	MCB MAGNETOTERMICI 10kA
Codice famiglia statistica	2E6-113
Keyword	Interruttore automatico di potenza miniaturizzato | Interruttore di protezione sovracorrenti | Miniature circuit breaker (MCB) | Mini circuit breaker | Modular installation device | Over current switch | Leitungsschutzschalter (MCB) | Mini-Schutzschalter | Reiheneinbaugerät | Überstrom U-V-W-Schalter | Interruttore magnetotermico (MCB) | Apparecchio per installazione in quadri modulari
Descrizione breve	Leitungsschutzschalter (MCB), 3 A, 1p, Charakteristik: B, DC | Interruttore magnetotermico (MCB), 3 A, 1p, caratteristica: B, DC | Miniature circuit breaker (MCB), 3 A, 1p, characteristic: B, DC
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ-DC, unipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 3 A, poteri d\'interruzione nominale (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua | Miniature circuit breaker (MCB), FAZ-DC, 1-pole, tripping characteristic: B, rated current In: 3 A, rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Switchgear for DC applications | Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 3 A, Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg