RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX16B4-P12F-1

Codice prodotto	EAO183401
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1250 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Overload release, min.(Ir): 500 A, Overload release, max.(Ir): 1250 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement | Interruttore automatico di potenza IZMX16 (Interruttore aperto/interruttore di potenza), a 4 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta(In = Iu): 1250 A, fino a 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, fino a 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Sganciatore termico min.(Ir): 500 A, Sganciatore termico max.(Ir): 1250 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P | Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1250 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 500 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1250 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183401
Codice produttore	183401
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081789894
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	9277.61

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Air circuit breaker (ACB) | protezione impianti | interruttore automatico di potenza | interruttore aperto | Interruttore automatico in aria | ACB | Systemschutzschalter | Leistungsschalter | Offener Leistungsschalter (ACB) | System-protective circuit breaker | Circuit breaker
Descrizione breve	Leistungsschalter, 4-polig, 1250A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau | Circuit-breaker, 4 pole, 1250A, 42 kA, P measurement, IEC, Fixed | IZMX16B4-P12F-1. Circuit-breaker
Descrizione estesa	Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1250 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Overload release, min.(Ir): 500 A, Overload release, max.(Ir): 1250 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement | Interruttore automatico di potenza IZMX16 (Interruttore aperto/interruttore di potenza), a 4 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta(In = Iu): 1250 A, fino a 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, fino a 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Sganciatore termico min.(Ir): 500 A, Sganciatore termico max.(Ir): 1250 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P | Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1250 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 500 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1250 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg