RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX16B3-P16W-1

Codice prodotto	EAO183473
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1600 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 640 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1600 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung | Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 3 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1600 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Overload release, min.(Ir): 640 A, Overload release, max.(Ir): 1600 A, Installation type: Withdrawable, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement | Interruttore automatico di potenza IZMX16 (Interruttore aperto/interruttore di potenza), A 3 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta(In = Iu): 1600 A, fino a 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, fino a 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Sganciatore termico min.(Ir): 640 A, Sganciatore termico max.(Ir): 1600 A, Tecnica di installazione: Tecnica di estrazione, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183473
Codice produttore	183473
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081792092
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	13832.94

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Offener Leistungsschalter (ACB) | Leistungsschalter | Systemschutzschalter | ACB | Interruttore automatico in aria | interruttore aperto | interruttore automatico di potenza | protezione impianti | System-protective circuit breaker | Circuit breaker | Air circuit breaker (ACB)
Descrizione breve	Circuit-breaker, 3 pole, 1600A, 42 kA, P measurement, IEC, Withdrawable | Leistungsschalter, 3-polig, 1600A, 42 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik | IZMX16B3-P16W-1. Circuit-breaker
Descrizione estesa	Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1600 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 640 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1600 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung | Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 3 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1600 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Overload release, min.(Ir): 640 A, Overload release, max.(Ir): 1600 A, Installation type: Withdrawable, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement | Interruttore automatico di potenza IZMX16 (Interruttore aperto/interruttore di potenza), A 3 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta(In = Iu): 1600 A, fino a 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, fino a 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Sganciatore termico min.(Ir): 640 A, Sganciatore termico max.(Ir): 1600 A, Tecnica di installazione: Tecnica di estrazione, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg