# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - IZMX16H4-V16F-1

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAO183558 |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Interruttore automatico IZMX16 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 1600 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 640 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 1600 A, Tipo di installazione: Fisso, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva | Circuit-breaker IZMX16 ( Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current( In = Iu): 1600 A, up to 440 V 50/60 Hz( Icu): 66 kA, up to 440 V 50/60 Hz( Ics): 50 kA, Overload release, min.( Ir): 640 A, Overload release, max.( Ir): 1600 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1600 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 640 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1600 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAO183558 |
| **Codice produttore** | 183558 |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-04-21 |
| **Data variazione** | 2026-05-12 |
| **EAN** | 4015081792948 |
| **Classe ETIM** | EC000228 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 14154.59 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | C |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APERTI IZM |
| **Codice famiglia statistica** | 1SI |
| **Keyword** | Air circuit breaker (ACB) \| Systemschutzschalter \| Leistungsschalter \| Offener Leistungsschalter (ACB) \| System-protective circuit breaker \| Circuit breaker \| Interruttore automatico per protezione di sistema \| Interruttore automatico \| Interruttore aperto |
| **Descrizione breve** | Interruttore automatico, 4 poli, 1600A, 66 kA, protezione selettiva, IEC, Fisso \| Leistungsschalter, 4-polig, 1600 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau \| Circuit-breaker, 4 pole, 1600A, 66 kA, Selective operation, IEC, Fixed |
| **Descrizione estesa** | Interruttore automatico IZMX16 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 1600 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 640 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 1600 A, Tipo di installazione: Fisso, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva \| Circuit-breaker IZMX16 ( Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current( In = Iu): 1600 A, up to 440 V 50/60 Hz( Icu): 66 kA, up to 440 V 50/60 Hz( Ics): 50 kA, Overload release, min.( Ir): 640 A, Overload release, max.( Ir): 1600 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation \| Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1600 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 640 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1600 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz |
| **Completezza BMEcat** | 90 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |