RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX16B4-V10W-1

Codice prodotto	EAO183561
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 400 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1000 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1000 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Overload release, min.(Ir): 400 A, Overload release, max.(Ir): 1000 A, Installation type: Withdrawable, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Interruttore automatico IZMX16 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 1000 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 400 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 1000 A, Tipo di installazione: Estraibile, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183561
Codice produttore	183561
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081792979
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	8001.05

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Interruttore aperto | Interruttore automatico per protezione di sistema | Systemschutzschalter | Leistungsschalter | Interruttore automatico | Air circuit breaker (ACB) | Circuit breaker | Offener Leistungsschalter (ACB) | System-protective circuit breaker
Descrizione breve	Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik | Circuit-breaker, 4 pole, 1000A, 42 kA, Selective operation, IEC, Withdrawable | Interruttore automatico, 4 poli, 1000A, 42 kA, protezione selettiva, IEC, Estraibile
Descrizione estesa	Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 400 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1000 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1000 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 42 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 42 kA, Overload release, min.(Ir): 400 A, Overload release, max.(Ir): 1000 A, Installation type: Withdrawable, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Interruttore automatico IZMX16 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 1000 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 42 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 42 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 400 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 1000 A, Tipo di installazione: Estraibile, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg