RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX16N4-V06W-1

Codice prodotto	EAO183564
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 630 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 50 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 50 kA, Overload release, min.(Ir): 252 A, Overload release, max.(Ir): 630 A, Installation type: Withdrawable, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 630 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 50 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 252 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 630 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Interruttore automatico IZMX16 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 630 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 50 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 252 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 630 A, Tipo di installazione: Estraibile, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183564
Codice produttore	183564
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081793006
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	7092.87

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Circuit breaker | Air circuit breaker (ACB) | Interruttore automatico | Interruttore aperto | Systemschutzschalter | Leistungsschalter | Offener Leistungsschalter (ACB) | System-protective circuit breaker | Interruttore automatico per protezione di sistema
Descrizione breve	Interruttore automatico, 4 poli, 630A, 50 kA, protezione selettiva, IEC, Estraibile | Circuit-breaker, 4 pole, 630A, 50 kA, Selective operation, IEC, Withdrawable | Leistungsschalter, 4-polig, 630A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik
Descrizione estesa	Circuit-breaker IZMX16 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 630 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 50 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 50 kA, Overload release, min.(Ir): 252 A, Overload release, max.(Ir): 630 A, Installation type: Withdrawable, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 630 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 50 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 252 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 630 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Interruttore automatico IZMX16 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 630 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 50 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 252 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 630 A, Tipo di installazione: Estraibile, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg