RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX40N3-P40F-1

Codice prodotto	EAO183633
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Circuit-breaker IZMX40 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 3 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 4000 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 85 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 85 kA, Overload release, min.(Ir): 1600 A, Overload release, max.(Ir): 4000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement | Interruttore automatico di potenza IZMX40 (Interruttore aperto/interruttore di potenza), A 3 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta(In = Iu): 4000 A, fino a 440 V 50/60 Hz(Icu): 85 kA, fino a 440 V 50/60 Hz(Ics): 85 kA, Sganciatore termico min.(Ir): 1600 A, Sganciatore termico max.(Ir): 4000 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P | Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 4000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 85 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 85 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 1600 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 4000 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183633
Codice produttore	183633
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081793693
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	35654.69

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	G
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	System-protective circuit breaker | Circuit breaker | Offener Leistungsschalter (ACB) | Leistungsschalter | Systemschutzschalter | ACB | interruttore aperto | interruttore automatico di potenza | protezione impianti | Air circuit breaker (ACB) | Interruttore automatico in aria
Descrizione breve	Circuit-breaker, 3 pole, 4000A, 85 kA, P measurement, IEC, Fixed | IZMX40N3-P40F-1. Circuit-breaker | Leistungsschalter, 3-polig, 4000A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau
Descrizione estesa	Circuit-breaker IZMX40 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 3 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 4000 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 85 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 85 kA, Overload release, min.(Ir): 1600 A, Overload release, max.(Ir): 4000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement | Interruttore automatico di potenza IZMX40 (Interruttore aperto/interruttore di potenza), A 3 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta(In = Iu): 4000 A, fino a 440 V 50/60 Hz(Icu): 85 kA, fino a 440 V 50/60 Hz(Ics): 85 kA, Sganciatore termico min.(Ir): 1600 A, Sganciatore termico max.(Ir): 4000 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P | Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 4000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 85 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 85 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 1600 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 4000 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg