RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX40N3-V10F-1

Codice prodotto	EAO183711
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 85 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 85 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 400 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1000 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Circuit-breaker IZMX40 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 3 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1000 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 85 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 85 kA, Overload release, min.(Ir): 400 A, Overload release, max.(Ir): 1000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Interruttore automatico IZMX40 (interruttori aperti/sezionatori), 3 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 1000 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 85 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 85 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 400 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 1000 A, Tipo di installazione: Fisso, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183711
Codice produttore	183711
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081794478
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	7345.52

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	G
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Circuit breaker | System-protective circuit breaker | Offener Leistungsschalter (ACB) | Leistungsschalter | Interruttore aperto | Systemschutzschalter | Interruttore automatico per protezione di sistema | Interruttore automatico | Air circuit breaker (ACB)
Descrizione breve	Interruttore automatico, 3 poli, 1000A, 85 kA, protezione selettiva, IEC, Fisso | Circuit-breaker, 3 pole, 1000A, 85 kA, Selective operation, IEC, Fixed | Leistungsschalter, 3-polig, 1000A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau
Descrizione estesa	Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 85 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 85 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 400 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1000 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Circuit-breaker IZMX40 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 3 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 1000 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 85 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 85 kA, Overload release, min.(Ir): 400 A, Overload release, max.(Ir): 1000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation | Interruttore automatico IZMX40 (interruttori aperti/sezionatori), 3 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 1000 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 85 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 85 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 400 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 1000 A, Tipo di installazione: Fisso, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg