# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - IZMX40H4-P10F-1

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAO183772 |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 105 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 105 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 400 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1000 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung | Interruttore automatico di potenza IZMX40 ( Interruttore aperto/interruttore di potenza), a 4 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu): 1000 A, fino a 440 V 50/60 Hz( Icu): 105 kA, fino a 440 V 50/60 Hz( Ics): 105 kA, Sganciatore termico min.( Ir): 400 A, Sganciatore termico max.( Ir): 1000 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P | Circuit-breaker IZMX40 ( Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current( In = Iu): 1000 A, up to 440 V 50/60 Hz( Icu): 105 kA, up to 440 V 50/60 Hz( Ics): 105 kA, Overload release, min.( Ir): 400 A, Overload release, max.( Ir): 1000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAO183772 |
| **Codice produttore** | 183772 |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-04-21 |
| **Data variazione** | 2026-05-12 |
| **EAN** | 4015081795086 |
| **Classe ETIM** | EC000228 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 15736.10 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | G |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APERTI IZM |
| **Codice famiglia statistica** | 1SI |
| **Keyword** | Circuit breaker \| Air circuit breaker (ACB) \| System-protective circuit breaker \| Offener Leistungsschalter (ACB) \| Leistungsschalter \| Systemschutzschalter \| ACB \| Interruttore automatico in aria \| interruttore aperto \| protezione impianti \| interruttore automatico di potenza |
| **Descrizione breve** | Circuit-breaker, 4 pole, 1000A, 105 kA, P measurement, IEC, Fixed \| Leistungsschalter, 4-polig, 1000A, 105 kA, P Messung, IEC, Festeinbau \| IZMX40H4-P10F-1. Circuit-breaker |
| **Descrizione estesa** | Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 105 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 105 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 400 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1000 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung \| Interruttore automatico di potenza IZMX40 ( Interruttore aperto/interruttore di potenza), a 4 poli, Portata: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu): 1000 A, fino a 440 V 50/60 Hz( Icu): 105 kA, fino a 440 V 50/60 Hz( Ics): 105 kA, Sganciatore termico min.( Ir): 400 A, Sganciatore termico max.( Ir): 1000 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Misurazione P \| Circuit-breaker IZMX40 ( Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current( In = Iu): 1000 A, up to 440 V 50/60 Hz( Icu): 105 kA, up to 440 V 50/60 Hz( Ics): 105 kA, Overload release, min.( Ir): 400 A, Overload release, max.( Ir): 1000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: P measurement |
| **Completezza BMEcat** | 90 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |