RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX40H4-V32F-1

Codice prodotto	EAO183916
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 3200 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 105 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 105 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 1280 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 3200 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Interruttore automatico IZMX40 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 3200 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 105 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 105 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 1280 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 3200 A, Tipo di installazione: Fisso, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva | Circuit-breaker IZMX40 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 3200 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 105 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 105 kA, Overload release, min.(Ir): 1280 A, Overload release, max.(Ir): 3200 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183916
Codice produttore	183916
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081790609
Classe ETIM	EC000228
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	28796.65

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	G
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Interruttore automatico per protezione di sistema | Air circuit breaker (ACB) | Interruttore automatico | Circuit breaker | Interruttore aperto | Systemschutzschalter | Leistungsschalter | Offener Leistungsschalter (ACB) | System-protective circuit breaker
Descrizione breve	Circuit-breaker, 4 pole, 3200A, 105 kA, Selective operation, IEC, Fixed | Interruttore automatico, 4 poli, 3200A, 105 kA, protezione selettiva, IEC, Fisso | Leistungsschalter, 4-polig, 3200A, 105 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau
Descrizione estesa	Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 3200 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 105 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 105 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 1280 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 3200 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz | Interruttore automatico IZMX40 (interruttori aperti/sezionatori), 4 poli, Intervallo di corrente: Fino a 4000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 3200 A, fino a 440 V 50/60 Hz (Icu): 105 kA, fino a 440 V 50/60 Hz (Ics): 105 kA, Sganciatore termico, min. (Ir): 1280 A, Sganciatore termico, massimo (Ir): 3200 A, Tipo di installazione: Fisso, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva | Circuit-breaker IZMX40 (Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current(In = Iu): 3200 A, up to 440 V 50/60 Hz(Icu): 105 kA, up to 440 V 50/60 Hz(Ics): 105 kA, Overload release, min.(Ir): 1280 A, Overload release, max.(Ir): 3200 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg