# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - IZMX-CAS403-4000-1

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAO183952 |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Zusatzausrüstung, Kassetten, Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 4000 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40...3-...W, INX40...3-...W | Accessori, Cassette, Fornito con: copertura della camera spegniarco, Tipo di installazione estraibile, valore nominale in 4000 A, Polo 3, in utilizzo con IZMX40...3-...W, INX40...3-...W | Accessories, Cassettes, Equipment supplied: arcing chamber cover, Installation type Withdrawable, Rated current In 4000 A, Pole 3, For use with IZMX40...3-...W, INX40...3-...W

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAO183952 |
| **Codice produttore** | 183952 |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-04-21 |
| **Data variazione** | 2026-05-12 |
| **EAN** | 4015081782765 |
| **Classe ETIM** | EC002043 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 5855.27 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | C |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APERTI IZM |
| **Codice famiglia statistica** | 1SI |
| **Keyword** | Cassette \| Cassetta \| Ausfahrtechnik \| Kassette \| Withdrawable unit \| Dispositivo estraibile |
| **Descrizione breve** | Kassette 4000 A, IZMX403 ohne Anschluss für Steuerkabel \| Cassette 4000A, IZMX403 without control cable connection \| Cassetta 4000 A, IZMX403 senza connessione del cavo di comando |
| **Descrizione estesa** | Zusatzausrüstung, Kassetten, Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 4000 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40...3-...W, INX40...3-...W \| Accessori, Cassette, Fornito con: copertura della camera spegniarco, Tipo di installazione estraibile, valore nominale in 4000 A, Polo 3, in utilizzo con IZMX40...3-...W, INX40...3-...W \| Accessories, Cassettes, Equipment supplied: arcing chamber cover, Installation type Withdrawable, Rated current In 4000 A, Pole 3, For use with IZMX40...3-...W, INX40...3-...W |
| **Completezza BMEcat** | 90 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |