RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-DT-PS-1

Codice prodotto	EAO183969
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Accessori, alimentazione, Generalmente, non è necessaria un'alimentazione esterna per le funzioni protettive degli sganciatori termici. Per gli sganciatori termici, si raccomanda di utilizzare un'alimentatore esterno per regolare funzioni aggiuntive (non funzioni di protezione di base) tramite il cursore e lo schermo. In alternativa, l'utente può applicare 24 VDC ai terminali 19, 20 o stabilire una connessione utilizzando la porta USB. Tensione di controllo nominale Us 24 V DC V, Da utilizzare con IZMX16..., IZMX40... | Zubehör, Stromversorgung, Generell ist eine externe Stromversorgung für die Schutzfunktionen der Auslöseblöcke nicht erforderlich., Für die Auslöseblöcke wird empfohlen, eine externe Stromversorgung zu verwenden, um zusätzliche Funktionen (keine grundlegenden Schutzfunktionen) mit Cursor und Display einzustellen, Alternativ kann der Benutzer 24 VDC an die Klemmen 19, 20 anlegen oder eine Verbindung über den USB-Anschluss herstellen., Bemessungssteuerspannung Us 24 V DC V, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40... | Accessories, Power supply, Generally speaking, an external power supply is not required for the trip blocks\' protective functions., For the trip blocks, it is recommended to use an external power supply in order to adjust additional functions (not basic protection functions) with the cursor and display, Alternatively, the user can apply 24 VDC to terminals 19, 20 or establish a connection using the USB port., Rated control voltage Us 24 V DC V, For use with IZMX16..., IZMX40...

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183969
Codice produttore	183969
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081782888
Classe ETIM	EC002498

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	181.19
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Netzgerät | Modulo di alimentazione elettrica | Unità di alimentazione | Spannungsversorgungsmodul | Power supply module | Power supply unit
Descrizione breve	Digitrip Power Supply | Alimentazione Digitrip | Digitrip-Netzteil
Descrizione estesa	Accessori, alimentazione, Generalmente, non è necessaria un'alimentazione esterna per le funzioni protettive degli sganciatori termici. Per gli sganciatori termici, si raccomanda di utilizzare un'alimentatore esterno per regolare funzioni aggiuntive (non funzioni di protezione di base) tramite il cursore e lo schermo. In alternativa, l'utente può applicare 24 VDC ai terminali 19, 20 o stabilire una connessione utilizzando la porta USB. Tensione di controllo nominale Us 24 V DC V, Da utilizzare con IZMX16..., IZMX40... | Zubehör, Stromversorgung, Generell ist eine externe Stromversorgung für die Schutzfunktionen der Auslöseblöcke nicht erforderlich., Für die Auslöseblöcke wird empfohlen, eine externe Stromversorgung zu verwenden, um zusätzliche Funktionen (keine grundlegenden Schutzfunktionen) mit Cursor und Display einzustellen, Alternativ kann der Benutzer 24 VDC an die Klemmen 19, 20 anlegen oder eine Verbindung über den USB-Anschluss herstellen., Bemessungssteuerspannung Us 24 V DC V, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40... | Accessories, Power supply, Generally speaking, an external power supply is not required for the trip blocks\' protective functions., For the trip blocks, it is recommended to use an external power supply in order to adjust additional functions (not basic protection functions) with the cursor and display, Alternatively, the user can apply 24 VDC to terminals 19, 20 or establish a connection using the USB port., Rated control voltage Us 24 V DC V, For use with IZMX16..., IZMX40...
Completezza BMEcat	90

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg