RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-THV403-1

Codice prodotto	EAO183974
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Zubehör, Horizontale und vertikale Anschlüsse, Cu-Schienen können direkt mit den Flanschverbindungen des Schutzschalters verbunden werden., Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für alle Netzklemmen. Diese Adapter können horizontal oder vertikal auf Schutzschaltern mit Nennwerten von bis zu 3200 A montiert werden, Bemessungsstrom In 800-3200 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40...3...08..., IZMX40...3...10..., IZMX40...3...12..., IZMX40...3...16..., IZMX40...3...20..., IZMX40...3...25..., IZMX40...3...32..., INX40...3...08..., INX40...3...10..., INX40...3...12..., INX40...3...16..., INX40...3...20..., INX40...3...25..., INX40...3...32... | Accessori, Collegamenti orizzontali e verticali, Le sbarre Cu possono essere collegate direttamente ai collegamenti a flangia degli interruttori automatici., Questo kit di connettori include adattatori a T per tutti i morsetti principali. Questi adattatori possono essere montati orizzontalmente o verticalmente su interruttori automatici con valori nominali fino a 3200 A., Corrente nominale In 800-3200 A, 3 poli, Utilizzo con IZMX40...3...08..., IZMX40...3...10..., IZMX40...3...12..., IZMX40...3...16..., IZMX40...3...20..., IZMX40...3...25..., IZMX40...3...32..., INX40...3...08..., INX40...3...10..., INX40...3...12..., INX40...3...16..., INX40...3...20..., INX40...3...25..., INX40...3...32... | Accessories, Horizontal and vertical connections, Cu bars can be connected directly to the circuit-breaker\'s flanged connections., This connector kit includes T-shaped adapters for all main terminals. These adapters can be mounted horizontally or vertically on circuit-breakers with ratings of up to 3,200 A., Rated current In 800 - 3200 A, Pole 3, For use with IZMX40...3...08..., IZMX40...3...10..., IZMX40...3...12..., IZMX40...3...16..., IZMX40...3...20..., IZMX40...3...25..., IZMX40...3...32..., INX40...3...08..., INX40...3...10..., INX40...3...12..., INX40...3...16..., INX40...3...20..., INX40...3...25..., INX40...3...32...

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO183974
Codice produttore	183974
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081782932

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC002019
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	793.32
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Main terminal component adapter | Adapter Hauptanschlusskomponenten | Adattatore per componente del morsetto principale
Descrizione breve	Collegamento 3p orizzontale/verticale, 3200A | Anschluss 3p horizontal/vertikal, 3200A | Connection 3p horizontal/vertical, 3200A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Zubehör, Horizontale und vertikale Anschlüsse, Cu-Schienen können direkt mit den Flanschverbindungen des Schutzschalters verbunden werden., Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für alle Netzklemmen. Diese Adapter können horizontal oder vertikal auf Schutzschaltern mit Nennwerten von bis zu 3200 A montiert werden, Bemessungsstrom In 800-3200 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40...3...08..., IZMX40...3...10..., IZMX40...3...12..., IZMX40...3...16..., IZMX40...3...20..., IZMX40...3...25..., IZMX40...3...32..., INX40...3...08..., INX40...3...10..., INX40...3...12..., INX40...3...16..., INX40...3...20..., INX40...3...25..., INX40...3...32... | Accessori, Collegamenti orizzontali e verticali, Le sbarre Cu possono essere collegate direttamente ai collegamenti a flangia degli interruttori automatici., Questo kit di connettori include adattatori a T per tutti i morsetti principali. Questi adattatori possono essere montati orizzontalmente o verticalmente su interruttori automatici con valori nominali fino a 3200 A., Corrente nominale In 800-3200 A, 3 poli, Utilizzo con IZMX40...3...08..., IZMX40...3...10..., IZMX40...3...12..., IZMX40...3...16..., IZMX40...3...20..., IZMX40...3...25..., IZMX40...3...32..., INX40...3...08..., INX40...3...10..., INX40...3...12..., INX40...3...16..., INX40...3...20..., INX40...3...25..., INX40...3...32... | Accessories, Horizontal and vertical connections, Cu bars can be connected directly to the circuit-breaker\'s flanged connections., This connector kit includes T-shaped adapters for all main terminals. These adapters can be mounted horizontally or vertically on circuit-breakers with ratings of up to 3,200 A., Rated current In 800 - 3200 A, Pole 3, For use with IZMX40...3...08..., IZMX40...3...10..., IZMX40...3...12..., IZMX40...3...16..., IZMX40...3...20..., IZMX40...3...25..., IZMX40...3...32..., INX40...3...08..., INX40...3...10..., INX40...3...12..., INX40...3...16..., INX40...3...20..., INX40...3...25..., INX40...3...32...
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg