RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-TF404-1600F-1

Codice prodotto	EAO184180
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an den Schutzschalter geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Fest, Bemessungsstrom In 800-1600 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40...4...08F, IZMX40...4...10F, IZMX40...4...12F, IZMX40...4...16F, INX40...4...08F, INX40...4...10F, INX40...4...12F, INX40...4...16F | Accessories, Front connections, This connection kit comes with front terminals for connection to the circuit-breaker. The circuit-breaker can be connected directly with CU bars on the rear flanged connection. If necessary, the optional front terminals can be installed before the circuit-breaker is installed in the enclosure. This way, the final connection to the circuit-breaker can be made from the front., Installation type Fixed, Rated current In 800 - 1600 A, Pole 4, For use with IZMX40...4...08F, IZMX40...4...10F, IZMX40...4...12F, IZMX40...4...16F, INX40...4...08F, INX40...4...10F, INX40...4...12F, INX40...4...16F | Accessori, Collegamenti frontali, Questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori per il collegamento all'interruttore automatico. L\'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l\'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore. Tipo di installazione fissa. Corrente nominale in entrata 800-1.600 A, 4 poli, Per l'utilizzo con IZMX40...4...08F, IZMX40...4...10F, IZMX40...4...12F, IZMX40...4...16F, INX40...4...08F, INX40...4...10F, INX40...4...12F, INX40...4...16F

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO184180
Codice produttore	184180
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	4015081783526
Classe ETIM	EC002019
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1725.08
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Adattatore per componente del morsetto principale | Adapter Hauptanschlusskomponenten | Main terminal component adapter
Descrizione breve	Connections, front, 1600A, IZMX40, 4 p, fixed mounted design | Anschlüsse, Front, 1600A, IZMX40, 4 p, fest montierte Ausführung | connessioni, lato anteriore, 1600A, IZMX40, 4 p, design a montaggio fisso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an den Schutzschalter geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Fest, Bemessungsstrom In 800-1600 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40...4...08F, IZMX40...4...10F, IZMX40...4...12F, IZMX40...4...16F, INX40...4...08F, INX40...4...10F, INX40...4...12F, INX40...4...16F | Accessories, Front connections, This connection kit comes with front terminals for connection to the circuit-breaker. The circuit-breaker can be connected directly with CU bars on the rear flanged connection. If necessary, the optional front terminals can be installed before the circuit-breaker is installed in the enclosure. This way, the final connection to the circuit-breaker can be made from the front., Installation type Fixed, Rated current In 800 - 1600 A, Pole 4, For use with IZMX40...4...08F, IZMX40...4...10F, IZMX40...4...12F, IZMX40...4...16F, INX40...4...08F, INX40...4...10F, INX40...4...12F, INX40...4...16F | Accessori, Collegamenti frontali, Questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori per il collegamento all'interruttore automatico. L\'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l\'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore. Tipo di installazione fissa. Corrente nominale in entrata 800-1.600 A, 4 poli, Per l'utilizzo con IZMX40...4...08F, IZMX40...4...10F, IZMX40...4...12F, IZMX40...4...16F, INX40...4...08F, INX40...4...10F, INX40...4...12F, INX40...4...16F
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg