RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-TF404-2500W-1

Codice prodotto	EAO184184
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Accessori, questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori per il collegamento alla cassetta. L\'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l\'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore. Tipo di installazione estraibile. Corrente nominale in entrata 2.000, 2.500 A, 4 poli, Per l'utilizzo con IZMX40...4...20W, IZMX40...4...25W, INX40...4...20W, INX40...4...25W | Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 2000, 2500 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40...4...20W, IZMX40...4...25W, INX40...4...20W, INX40...4...25W | Accessories, Front connections, This connection kit comes with front terminals for connection to the cassette. The circuit-breaker can be connected directly with CU bars on the rear flanged connection. If necessary, the optional front terminals can be installed before the circuit-breaker is installed in the enclosure. This way, the final connection to the circuit-breaker can be made from the front., Installation type Withdrawable, Rated current In 2000, 2500 A, Pole 4, For use with IZMX40...4...20W, IZMX40...4...25W, INX40...4...20W, INX40...4...25W

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO184184
Codice produttore	184184
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081783564

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC002019
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	2200.32
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Adattatore per componente del morsetto principale | Adapter Hauptanschlusskomponenten | Main terminal component adapter
Descrizione breve	Connections, front, 2500A, IZMX40, 4 p, withdrawable | connessioni, lato anteriore, 2500A, IZMX40, 4 p, estraibile | Anschlüsse, Front, 2500A, IZMX40, 4 p, ausfahrbar

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Accessori, questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori per il collegamento alla cassetta. L\'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l\'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore. Tipo di installazione estraibile. Corrente nominale in entrata 2.000, 2.500 A, 4 poli, Per l'utilizzo con IZMX40...4...20W, IZMX40...4...25W, INX40...4...20W, INX40...4...25W | Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 2000, 2500 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40...4...20W, IZMX40...4...25W, INX40...4...20W, INX40...4...25W | Accessories, Front connections, This connection kit comes with front terminals for connection to the cassette. The circuit-breaker can be connected directly with CU bars on the rear flanged connection. If necessary, the optional front terminals can be installed before the circuit-breaker is installed in the enclosure. This way, the final connection to the circuit-breaker can be made from the front., Installation type Withdrawable, Rated current In 2000, 2500 A, Pole 4, For use with IZMX40...4...20W, IZMX40...4...25W, INX40...4...20W, INX40...4...25W
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg