RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - DILM1000/22(RAC500) 1000A (AC-3)

Codice prodotto	EAO271990
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	1712

DESCRIZIONE

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 1000 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith = 2500 A | Contactor, Application: Contactors for Motors, Comfort devices greater than 170 A, Utilization category: AC-1: Non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces, NAC-3: Normal AC induction motors: starting, switch off during running, AC-4: Normal AC induction motors: starting, plugging, reversing, inching, Connection technique: Screw connection, Rated operational current AC-3 380 V 400 V: Ie= 1000 A, Rated operational current AC-1 Conventional free air thermal current, 3 pole, 50 - 60 Hz Open at 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, Rated operational current AC-1 Conventional free air thermal current, 1 pole open: Ith= 2500 A , Max. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 315 kW, 380 V 400 V: P= 560 kW, 660 V 690 V: P= 1000 kW, Max. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 260 kW, 380 V 400 V: P= 450 kW, 660 V 690 V: P= 780 kW, Can be combined with auxiliary contact: DILM820-XHI..., Contacts N/O = Normally open: 2 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 2 NC, Instructions: integrated suppressor circuit in actuating electronics, 660 V, 690 V or 1000 V: not directly reversing, Voltage AC/DC: AC and DC operation | Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori "comfort", > 170 A, Categoria d\'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d\'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 1000 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 2500 A

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO271990
Codice produttore	271990
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015082719906
Classe ETIM	EC000066
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	14660.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	B
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	CONTATTORI, RELE' TERMICI, RELE' DI SICUREZZA
Codice famiglia statistica	1A7
Keyword	DC Contactor | Contactor module | DC Leistungsschütz | Contactor | Contattore DC | Modulo contattore | Contattore | Schütz-Modul | Leistungsschütz
Descrizione breve	Contactor, 380 V 400 V 560 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, AC and DC operation, Screw connection | Contattore di potenza, 380 V 400 V 560 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, comando in corrente continua e alternata, colle | Leistungsschütz, 380 V 400 V 560 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 1000 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith = 2500 A | Contactor, Application: Contactors for Motors, Comfort devices greater than 170 A, Utilization category: AC-1: Non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces, NAC-3: Normal AC induction motors: starting, switch off during running, AC-4: Normal AC induction motors: starting, plugging, reversing, inching, Connection technique: Screw connection, Rated operational current AC-3 380 V 400 V: Ie= 1000 A, Rated operational current AC-1 Conventional free air thermal current, 3 pole, 50 - 60 Hz Open at 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, Rated operational current AC-1 Conventional free air thermal current, 1 pole open: Ith= 2500 A , Max. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 315 kW, 380 V 400 V: P= 560 kW, 660 V 690 V: P= 1000 kW, Max. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 260 kW, 380 V 400 V: P= 450 kW, 660 V 690 V: P= 780 kW, Can be combined with auxiliary contact: DILM820-XHI..., Contacts N/O = Normally open: 2 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 2 NC, Instructions: integrated suppressor circuit in actuating electronics, 660 V, 690 V or 1000 V: not directly reversing, Voltage AC/DC: AC and DC operation | Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori "comfort", > 170 A, Categoria d\'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d\'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 1000 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 2500 A
Completezza BMEcat	99.62
Codice TARIC	1712
Peso	0 kg