# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - 50NHG1B 50A 500V GG SIZE 1 DUAL IND

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAO50NHG1B |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D | Fuse, Fuse-link, low voltage, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator, square body with knife blade contacts, live gripping lugs, IEC 60269-2 fuse system A, DIN 43620, VDE 0636-2, Breaking Capacity 120 kA, Optional accessories fuse-holder SD1-D | Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD1-D

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAO50NHG1B |
| **Codice produttore** | 50NHG1B |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-04-21 |
| **Data variazione** | 2026-05-12 |
| **EAN** | 5027590483421 |
| **Classe ETIM** | EC000055 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 8.97 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | L |
| **Quantita minima** | 3 |
| **Quantita multipla** | 3 |
| **Quantita cartone** | 3 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | FUSIBILI BASSA TENSIONE NH |
| **Codice famiglia statistica** | 5BN |
| **Keyword** | Fuse link \| Zylindrische Sicherung \| Cylindrical fuse \| Fusibile NH \| Cartuccia fusibile \| Sicherungseinsatz \| NH-Sicherung \| Fusibile cilindrico \| NH fuse |
| **Descrizione breve** | Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder \| Fuse-link, low voltage, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator \| Cartuccia fusibile, bassa tensione, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio |
| **Descrizione estesa** | fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D \| Fuse, Fuse-link, low voltage, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator, square body with knife blade contacts, live gripping lugs, IEC 60269-2 fuse system A, DIN 43620, VDE 0636-2, Breaking Capacity 120 kA, Optional accessories fuse-holder SD1-D \| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD1-D |
| **Completezza BMEcat** | 83.45 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |