RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - 80NHG1B 80A 500V GG SIZE 1 DUAL IND

Codice prodotto	EAO80NHG1B
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Fuse, Fuse-link, low voltage, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator, square body with knife blade contacts, live gripping lugs, IEC 60269-2 fuse system A, DIN 43620, VDE 0636-2, Breaking Capacity 120 kA, Optional accessories fuse-holder SD1-D | Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD1-D | fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO80NHG1B
Codice produttore	80NHG1B
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	5027590490979
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	8.97
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	FUSIBILI BASSA TENSIONE NH
Codice famiglia statistica	5BN
Keyword	Zylindrische Sicherung | Cartuccia fusibile | Fusibile cilindrico | NH-Sicherung | Fusibile NH | Cylindrical fuse | Fuse link | NH fuse | Sicherungseinsatz
Descrizione breve	Fuse-link, low voltage, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator | Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder | Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio
Descrizione estesa	Fuse, Fuse-link, low voltage, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator, square body with knife blade contacts, live gripping lugs, IEC 60269-2 fuse system A, DIN 43620, VDE 0636-2, Breaking Capacity 120 kA, Optional accessories fuse-holder SD1-D | Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD1-D | fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D
Completezza BMEcat	83.45
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg