# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - BEAMLITE II 2X400LM 1H IP65

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAOBL2MD-E1 |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Eaton Beamlite II apparecchio autonomo di sovraccarico, autonomia d'emergenza di 1h con eFocus (illuminazione a fascio concentrato e ampia, programmato dall'utente), 800 lumen, grado di protezione IP65, classe di isolamento II. | Eaton BeamLite II self-contained stand alone, 1h emergency duration with eFocus (narrow and wide illumination, programmed by user), 800 lumens, IP65 degree of protection, class II insulation.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAOBL2MDE1 |
| **Codice produttore** | BL2MD-E1 |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-06-16 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 5205050909203 |
| **Classe ETIM** | EC001957 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 231.20 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | C |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI |
| **Codice famiglia statistica** | 301 |
| **Keyword** | Emergency lighting \| Illuminazione di emergenza |
| **Descrizione breve** | BeamLite II 2x400 lm 1h \| BeamLite II 2x400lm 1h |
| **Descrizione estesa** | Eaton Beamlite II apparecchio autonomo di sovraccarico, autonomia d'emergenza di 1h con eFocus (illuminazione a fascio concentrato e ampia, programmato dall'utente), 800 lumen, grado di protezione IP65, classe di isolamento II. \| Eaton BeamLite II self-contained stand alone, 1h emergency duration with eFocus (narrow and wide illumination, programmed by user), 800 lumens, IP65 degree of protection, class II insulation. |
| **Completezza BMEcat** | 75.76 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |