# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - MICROPOINT 2 INC AD 3H SA/SE ASIMMETRICO

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAOMP2E3HIS |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Eaton Micropoint 2, Safety lighting, Escape route, Auto-Test, LED, Maintained / Non-Maintained operation, IP44, 142lm, 3 hour duration, Recessed | Eaton Micropoint 2, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegausleuchtung, Autotest, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP44, 142 lm, 3 Stunden Betriebsdauer, Unterputz | Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Vie di esodo, Auto-Test, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 142 lm, autonomia di 3 ore, A incasso

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAOMP2E3HIS |
| **Codice produttore** | MP2E3HIS |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 9 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-06-16 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 5018987039628 |
| **Classe ETIM** | EC001957 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 254.80 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI |
| **Codice famiglia statistica** | 301 |
| **Keyword** | Illuminazione di emergenza \| Fluchtweg \| Notbeleuchtung \| escape route \| Emergency lighting \| vie di esodo |
| **Descrizione breve** | MICROPOINT2 3H MTD ESCAPE C/W INTELLEM \| MICROPOINT2 3H MTD VIA DI FUGA C/W INTELLEM \| MICROPOINT2 3 Std.MTD ESCAPE C/W INTELLEM |
| **Descrizione estesa** | Eaton Micropoint 2, Safety lighting, Escape route, Auto-Test, LED, Maintained / Non-Maintained operation, IP44, 142lm, 3 hour duration, Recessed \| Eaton Micropoint 2, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegausleuchtung, Autotest, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP44, 142 lm, 3 Stunden Betriebsdauer, Unterputz \| Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Vie di esodo, Auto-Test, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 142 lm, autonomia di 3 ore, A incasso |
| **Completezza BMEcat** | 79.06 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |