RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - NEXILITE 1000/1H 500/2H SA/SE

Codice prodotto	EAONXL1000
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiLite, codice NXL1000, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 1000/500lm ed autonomia 1/2h.
Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 290x110x40mm.
Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, in superficie con grado IP65 tramite kit NEXI-IP, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC.
L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAONXL1000
Codice produttore	NXL1000
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-16
Data variazione	2026-07-01
EAN	3660191813413
Prezzo pubblico	137.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	B

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI
Codice famiglia statistica	301
Keyword	Lampada | Apparecchio di segnalazione delle vie di uscita | Apparecchio di segnalazione delle vie di emergenza | Apparecchio di segnalazione | Segnale di uscita | Lampada compatta | Luce di emergenza | Apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione di emergenza | Lampada di sicurezza | Lampada di emergenza
Descrizione breve	NexiLite LED 1000/1h 500lm/2h SA/SE STD IP40
Descrizione estesa	Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiLite, codice NXL1000, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 1000/500lm ed autonomia 1/2h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 290x110x40mm. Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, in superficie con grado IP65 tramite kit NEXI-IP, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC. L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.
Completezza BMEcat	50
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg