# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Klockner - SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAOSL2MNM42F2C |
| **Produttore** | Klockner |
| **Categoria** | ACCESSORI KLOCKNER |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Eaton SafeLite, Safety lighting/ exit sign, 20m viewing distance, Escape route and open area, Stand alone, LED, Maintained / Non-Maintained operation, 60lm in mains, IP42, 200lm, 2 hour duration | Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM42F2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 200lm ed autonomia 2h.
Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP42, resistenza agli urti IK04, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm.
Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB.
L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAO |
| **Codice Metel** | EAOSL2MNM42F2C |
| **Codice produttore** | SL2MNM42F2C |
| **Marca** | Eaton Industries (Italy) S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-06-16 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 3660191603762 |
| **Classe ETIM** | EC001957 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 86.60 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 15 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI |
| **Codice famiglia statistica** | 301 |
| **Keyword** | Apparecchio di segnalazione delle vie di emergenza \| Apparecchio di illuminazione di emergenza \| Lampada di sicurezza \| Lampada di emergenza \| Luce di emergenza \| Apparecchio di illuminazione \| Apparecchio di segnalazione \| Apparecchio di segnalazione delle vie di uscita \| Segnale di uscita \| Indicazione dell\'uscita di emergenza \| Indicazione della via di uscita \| Pannello di segnalazione \| Emergency light \| Emergency luminaire \| Lighting \| Self-contained |
| **Descrizione breve** | SL20,MNM,IP42,200lm,2H \| SL20,MNM,IP42,200lm,2H |
| **Descrizione estesa** | Eaton SafeLite, Safety lighting/ exit sign, 20m viewing distance, Escape route and open area, Stand alone, LED, Maintained / Non-Maintained operation, 60lm in mains, IP42, 200lm, 2 hour duration \| Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM42F2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 200lm ed autonomia 2h.<br>Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP42, resistenza agli urti IK04, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm.<br>Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB.<br>L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP. |
| **Completezza BMEcat** | 78.59 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |