RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65

Codice prodotto	EAOSL2MNM65D2C
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Eaton SafeLite, Safety lighting/ exit sign, 20m viewing distance, Escape route and open area, Stand alone, LED, Maintained / Non-Maintained operation, 60lm in mains, IP65, 100lm, 2 hour duration | Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM65D2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 100lm ed autonomia 2h.
Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK07, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm.
Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB.
L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAOSL2MNM65D2C
Codice produttore	SL2MNM65D2C
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-16
Data variazione	2026-07-01
EAN	3660191603779
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	77.20
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	15
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI
Codice famiglia statistica	301
Keyword	Pannello di segnalazione | Indicazione della via di uscita | Indicazione dell\'uscita di emergenza | Segnale di uscita | Apparecchio di segnalazione delle vie di uscita | Apparecchio di segnalazione | Apparecchio di segnalazione delle vie di emergenza | Apparecchio di illuminazione | Luce di emergenza | Lampada di emergenza | Apparecchio di illuminazione di emergenza | Self-contained | Lighting | Emergency luminaire | Emergency light | Lampada di sicurezza
Descrizione breve	SL20,MNM,IP65,100lm,2H | SL20,MNM,IP65,100lm,2H.
Descrizione estesa	Eaton SafeLite, Safety lighting/ exit sign, 20m viewing distance, Escape route and open area, Stand alone, LED, Maintained / Non-Maintained operation, 60lm in mains, IP65, 100lm, 2 hour duration | Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM65D2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 100lm ed autonomia 2h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK07, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm. Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB. L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP.
Completezza BMEcat	78.59
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg