RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP65

Codice prodotto	EAOSL2MNM65F2C
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM65F2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 200lm ed autonomia 2h.
Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK07, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm.
Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB.
L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP. | Eaton SafeLite, Safety lighting/ exit sign, 20m viewing distance, Escape route and open area, Stand alone, LED, Maintained / Non-Maintained operation, 60lm in mains, IP65, 200lm, 2 hour duration

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAOSL2MNM65F2C
Codice produttore	SL2MNM65F2C
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-16
Data variazione	2026-07-01
EAN	3660191603786
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	103.90
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	15
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI
Codice famiglia statistica	301
Keyword	Lighting | Indicazione dell\'uscita di emergenza | Indicazione della via di uscita | Pannello di segnalazione | Emergency light | Emergency luminaire | Self-contained | Apparecchio di illuminazione di emergenza | Lampada di sicurezza | Lampada di emergenza | Luce di emergenza | Apparecchio di illuminazione | Apparecchio di segnalazione delle vie di emergenza | Apparecchio di segnalazione | Apparecchio di segnalazione delle vie di uscita | Segnale di uscita
Descrizione breve	SL20,MNM,IP65,200lm,2H | SL20,MNM,IP65,200lm,2H
Descrizione estesa	Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM65F2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 200lm ed autonomia 2h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK07, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm. Accessori per l\'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB. L\'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP. | Eaton SafeLite, Safety lighting/ exit sign, 20m viewing distance, Escape route and open area, Stand alone, LED, Maintained / Non-Maintained operation, 60lm in mains, IP65, 200lm, 2 hour duration
Completezza BMEcat	78.59
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg