# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - ICTA/32F GR.SC.-TUBO PIEGH. MEDIO AR. CS

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWDX20532R |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 2112 |

### DESCRIZIONE

FK Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWDX20532R |
| **Codice produttore** | DX20532R |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8034035042997 |
| **Classe ETIM** | EC001174 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 2111 |
| **Descrizione Electrocod** | TUBI E GUAINE TUBO CORRUGATO AUTORINVENENTE |
| **Prezzo pubblico** | 280.70 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 100 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | LM |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1800 |
| **Quantita multipla** | 1800 |
| **Quantita cartone** | 1800 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | TUBI PIEGHEVOLI |
| **Codice famiglia statistica** | 57F |
| **Keyword** | Tubo |
| **Descrizione breve** | TUBO PIEGHEVOLE MEDIO ICTA AUTORINVENENTE - DIAMETRO 32MM - CON TIRACAVO - GRIGIO SCURO |
| **Descrizione estesa** | FK Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. |
| **Completezza BMEcat** | 74.67 |
| **Codice TARIC** | 2112 |
| **Peso** | 0 kg |