# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - RK15/40G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWDX25340 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 21220 |

### DESCRIZIONE

RK Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWDX25340 |
| **Codice produttore** | DX25340 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8018678007025 |
| **Classe ETIM** | EC001174 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 21220 |
| **Descrizione Electrocod** | TUBI E GUAINE TUBI (RIGIDI) PLASTICA RETTILINEI |
| **Prezzo pubblico** | 506.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 100 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | LM |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 540 |
| **Quantita multipla** | 540 |
| **Quantita cartone** | 540 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | TUBI RIGIDI |
| **Codice famiglia statistica** | 54F |
| **Keyword** | Tubo |
| **Descrizione breve** | TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 |
| **Descrizione estesa** | RK Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67. |
| **Completezza BMEcat** | 75 |
| **Codice TARIC** | 21220 |
| **Peso** | 0 kg |