Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - RD 10GG RAC.DIR.GRI.GAS

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWDX54210 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 210 |

### DESCRIZIONE

DF Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che l\'interfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWDX54210 |
| **Codice produttore** | DX54210 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8018678002143 |
| **Classe ETIM** | EC001176 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 210 |
| **Descrizione Electrocod** | TUBI E GUAINE ALTRO TUBI E GUAINE |
| **Prezzo pubblico** | 1.38 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 160 |
| **Quantita multipla** | 160 |
| **Quantita cartone** | 160 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | ACCESS. TUBI/GUAINE |
| **Codice famiglia statistica** | 55F |
| **Keyword** | Raccordo |
| **Descrizione breve** | RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 10MM - GRIGIO RAL7035 |
| **Descrizione estesa** | DF Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che l\'interfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm. |
| **Completezza BMEcat** | 72.33 |
| **Codice TARIC** | 210 |
| **Peso** | 0 kg |