# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - RIVELATORE IR CON SNODO ANTINTRUSIONE RF

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGW20477 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 0513 |

### DESCRIZIONE

SICUREZZA Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell abitazione.
La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale.
La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema KNX "Home and building PRO".

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGW20477 |
| **Codice produttore** | GW20477 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8011564189768 |
| **Classe ETIM** | EC002942 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 0513 |
| **Descrizione Electrocod** | SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI INFRAROSSO |
| **Prezzo pubblico** | 279.65 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | A |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | CR ALTRI SISTEMI |
| **Codice famiglia statistica** | 40H |
| **Keyword** | Rivelatore |
| **Descrizione breve** | RIVELATORE VOLUMETRICO DI PRESENZA A RAGGI INFRAROSSI - ORIENTABILE - RAGGIO AZIONE 15m - ANTINTRUSIONE A RADIOFREQUENZA - BIANCO |
| **Descrizione estesa** | SICUREZZA Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell abitazione.<br>La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale.<br>La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema KNX "Home and building PRO". |
| **Completezza BMEcat** | 75 |
| **Codice TARIC** | 0513 |
| **Peso** | 0 kg |