RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gewiss - SPINA 90 MOB.STAG.3P+N+T 32A 230V 9H

Codice prodotto	GEWGW60121
Produttore	Gewiss
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	2231

DESCRIZIONE

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	GEW
Codice Metel	GEWGW60121
Codice produttore	GW60121
Marca	Gewiss Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS-IMG
Data certificazione	2026-03-26
Data variazione	2026-04-01
EAN	8011564009295
Classe ETIM	EC000140
Versione ETIM	9
Electrocod	2231
Descrizione Electrocod	APPARECCHIATURE CEE SPINE IP 6X
Prezzo pubblico	43.85
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	A
Quantita minima	16
Quantita multipla	16
Quantita cartone	16
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	IEC309 SPINE E PRESE
Codice famiglia statistica	26F
Keyword	Spina
Descrizione breve	SPINA MOBILE A 90° - IP67 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE
Descrizione estesa	IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.
Completezza BMEcat	74.5
Codice TARIC	2231
Peso	0 kg