# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - PRESA FISSA 10 PAR.ST.3P+T 16A 110V 4H

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGW62424 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | PRESE E CONNESSIONI |
| **Codice doganale** | 2211 |

### DESCRIZIONE

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGW62424 |
| **Codice produttore** | GW62424 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8011564005495 |
| **Classe ETIM** | EC001321 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 2211 |
| **Descrizione Electrocod** | APPARECCHIATURE CEE PRESE IP 6X |
| **Prezzo pubblico** | 35.35 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | A |
| **Quantita minima** | 20 |
| **Quantita multipla** | 20 |
| **Quantita cartone** | 20 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | IEC309 SPINE E PRESE |
| **Codice famiglia statistica** | 26F |
| **Keyword** | Presa |
| **Descrizione breve** | PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE |
| **Descrizione estesa** | IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello. |
| **Completezza BMEcat** | 74.6 |
| **Codice TARIC** | 2211 |
| **Peso** | 0 kg |