RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gewiss - PRESA FISSA 90 PAR.ST.2P+T 16A 400V 9H

Codice prodotto	GEWGW62503
Produttore	Gewiss
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	2211

DESCRIZIONE

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	GEW
Codice Metel	GEWGW62503
Codice produttore	GW62503
Marca	Gewiss Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS-IMG
Data certificazione	2026-03-26
Data variazione	2026-04-01
EAN	8011564005136
Classe ETIM	EC001317
Versione ETIM	9
Electrocod	2211
Descrizione Electrocod	APPARECCHIATURE CEE PRESE IP 6X
Prezzo pubblico	41.75
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	IEC309 SPINE E PRESE
Codice famiglia statistica	26F
Keyword	Presa
Descrizione breve	PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE
Descrizione estesa	IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.
Completezza BMEcat	74.6
Codice TARIC	2211
Peso	0 kg