# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - PULSANTE FUNGO D.40MM RITENUTA NON ILLUM

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGW74361 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 1741 |

### DESCRIZIONE

68 Q-DIN Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439.
La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN.
Consentono l alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGW74361 |
| **Codice produttore** | GW74361 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8011564822887 |
| **Classe ETIM** | EC001038 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 1741 |
| **Descrizione Electrocod** | AUTOMAZIONE CONTROLLO APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE PULSANTI/LAMAPADE/SELETTORI |
| **Prezzo pubblico** | 43.65 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 60 |
| **Quantita multipla** | 60 |
| **Quantita cartone** | 60 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | 74 PS PULSANTI |
| **Codice famiglia statistica** | 52F |
| **Keyword** | Pulsante |
| **Descrizione breve** | PULSANTE D\'EMERGENZA A FUNGO - FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - CON RITENUTA - NON LUMINOSO |
| **Descrizione estesa** | 68 Q-DIN Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili. |
| **Completezza BMEcat** | 72.89 |
| **Codice TARIC** | 1741 |
| **Peso** | 0 kg |