# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - SEGNALATORE LUMINOSO BIANCO

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGW74455 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 1741 |

### DESCRIZIONE

74 PS Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati.
Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGW74455 |
| **Codice produttore** | GW74455 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8011564823150 |
| **Classe ETIM** | EC000272 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 1741 |
| **Descrizione Electrocod** | AUTOMAZIONE CONTROLLO APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE PULSANTI/LAMAPADE/SELETTORI |
| **Prezzo pubblico** | 20.05 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 60 |
| **Quantita multipla** | 60 |
| **Quantita cartone** | 60 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | 74 PS PULSANTI |
| **Codice famiglia statistica** | 52F |
| **Keyword** | Segnalatore luminoso |
| **Descrizione breve** | SEGNALATORE LUMINOSO AD ALIMENTAZIONE DIRETTA FORMA TONDA - TENSIONE NOMINALE 230V - ATTACCO LAMPADA BA95 - BIANCO |
| **Descrizione estesa** | 74 PS Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati.<br>Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti. |
| **Completezza BMEcat** | 70.76 |
| **Codice TARIC** | 1741 |
| **Peso** | 0 kg |