# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - PIASTRA DI FONDO ACCIAIO ZINCATO 392X298

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGW76277 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 0230 |

### DESCRIZIONE

GW Connect Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell automazione. L offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGW76277 |
| **Codice produttore** | GW76277 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8011564223837 |
| **Classe ETIM** | EC000213 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 0230 |
| **Descrizione Electrocod** | SCATOLE PORTAFRUTTO DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE SCATOLE PER APPARECCHIATURE COPERCHIO CIECO |
| **Prezzo pubblico** | 32.45 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 5 |
| **Quantita multipla** | 5 |
| **Quantita cartone** | 5 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | 76 SCATOLE METALLO |
| **Codice famiglia statistica** | 46H |
| **Keyword** | Piastra |
| **Descrizione breve** | PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 392X298 |
| **Descrizione estesa** | GW Connect Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell automazione. L offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione. |
| **Completezza BMEcat** | 75 |
| **Codice TARIC** | 0230 |
| **Peso** | 0 kg |