RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gewiss - INT.MAG.DIF.COM.2P B32 10KA A/0,3 2M

Codice prodotto	GEWGW95340
Produttore	Gewiss
Categoria	ACCESSORI GEWISS
Codice doganale	1413

DESCRIZIONE

90 RCD Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo.
La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e I?n da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (I?n da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, I?n da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	GEW
Codice Metel	GEWGW95340
Codice produttore	GW95340
Marca	Gewiss Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS-IMG
Data certificazione	2026-03-26
Data variazione	2026-04-01
EAN	8011564299337
Classe ETIM	EC000905
Versione ETIM	9
Electrocod	1413
Descrizione Electrocod	INTERRUTTORI E ALTRI COMPONENTI MODULARI INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
Prezzo pubblico	321.85
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	A
Quantita minima	6
Quantita multipla	6
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	MAGNET.DIFFERENZIALI
Codice famiglia statistica	18F
Keyword	Differenziale
Descrizione breve	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 - 2P CURVA B 32A TIPO A Idn=0,3A - 2 MODULI
Descrizione estesa	90 RCD Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e I?n da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (I?n da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, I?n da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).
Completezza BMEcat	75
Codice TARIC	1413
Peso	0 kg