# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - QDX 630H PAV PANN LATERALI 2000X400 GR

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGWD3681 |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 1310 |

### DESCRIZIONE

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGWD3681 |
| **Codice produttore** | GWD3681 |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8034035142895 |
| **Classe ETIM** | EC002524 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 1310 |
| **Descrizione Electrocod** | QUADRI MAGGIORI DI 72 MODULI, LEGGII E PULPITI QUADRI E ARMADI METALLICI PER DISTRIBUZIONE ACCESSORI |
| **Prezzo pubblico** | 366.45 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | QUADRI / ARMADI |
| **Codice famiglia statistica** | 23F |
| **Keyword** | Quadro |
| **Descrizione breve** | COPPIA DI PANNELLI LATERALI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 2000x400mm |
| **Descrizione estesa** | QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni. |
| **Completezza BMEcat** | 67.57 |
| **Codice TARIC** | 1310 |
| **Peso** | 0 kg |