# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gewiss - WB ICON AUTOSTART 11 KW T2S IP55

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | GEWGWJ3003A |
| **Produttore** | Gewiss |
| **Categoria** | ACCESSORI GEWISS |
| **Codice doganale** | 2242 |

### DESCRIZIONE

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità one?hand recharge e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l illuminazione Back?light, e diverse possibilità d installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | GEW |
| **Codice Metel** | GEWGWJ3003A |
| **Codice produttore** | GWJ3003A |
| **Marca** | Gewiss Spa |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS-IMG |
| **Data certificazione** | 2026-03-26 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8034035069994 |
| **Classe ETIM** | EC002883 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 2242 |
| **Descrizione Electrocod** | APPARECCHIATURE CEE QUADRI CEE PER APPLICAZIONI SPECIALI |
| **Prezzo pubblico** | 1028.00 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | A |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | I-CON |
| **Codice famiglia statistica** | 25F |
| **Keyword** | Unità di ricarica |
| **Descrizione breve** | WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 11 KW - IP55 |
| **Descrizione estesa** | JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità one?hand recharge e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l illuminazione Back?light, e diverse possibilità d installazione: a parete, a incasso o a pavimento. |
| **Completezza BMEcat** | 72.73 |
| **Codice TARIC** | 2242 |
| **Peso** | 0 kg |