RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gewiss - SMART3 LED 1200 1X36 OPALE

Codice prodotto	GEWGWS3136P
Produttore	Gewiss
Categoria	ACCESSORI GEWISS
Codice doganale	2434

DESCRIZIONE

SMART [3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	GEW
Codice Metel	GEWGWS3136P
Codice produttore	GWS3136P
Marca	Gewiss Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS-IMG
Data certificazione	2026-03-26
Data variazione	2026-04-01
EAN	8011564857537
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	9
Electrocod	2434
Descrizione Electrocod	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE APPARECCHI PER TERZIARIO PER INTERNO PER INSTALLAZIONE FISSA A LED
Prezzo pubblico	128.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	90
Quantita multipla	90
Quantita cartone	90
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	WATERPROOF
Codice famiglia statistica	53F
Keyword	Plafoniera stagna led | Plafoniere industriali | Plafoniere da interno | Luci industriali | Luci da interno | Lampade da interno | Illuminazione interni | Illuminazione industriale
Descrizione breve	SMART[3] - SCHERMO OPALE - STAND ALONE - 1200MM - 4000 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II
Descrizione estesa	SMART [3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.
Completezza BMEcat	68.58
Codice TARIC	2434
Peso	0 kg