# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Pizzato Elettrica - INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | PZZFX 555 |
| **Produttore** | Pizzato Elettrica |
| **Categoria** | PROTEZIONE ELETTRICA |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza), Apertura positiva: S?.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | PZZ |
| **Codice Metel** | PZZFX555 |
| **Codice produttore** | FX 555 |
| **Marca** | Pizzato Elettrica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-04-09 |
| **Data variazione** | 2026-05-01 |
| **EAN** | 8018851047695 |
| **Classe ETIM** | EC000030 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 13.36 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Rilevamento - serie FX |
| **Codice famiglia statistica** | 1021 |
| **Descrizione breve** | Interruttore di posizione a leva girevole con rotella |
| **Descrizione estesa** | Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza), Apertura positiva: S?. |
| **Completezza BMEcat** | 65.61 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |