RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Pizzato Elettrica - INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON ELETT

Codice prodotto	PZZNS H4ZZ1DM0.2
Produttore	Pizzato Elettrica
Categoria	PROTEZIONE ELETTRICA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Azionatore: Senza azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	PZZ
Codice Metel	PZZNSH4ZZ1DM02
Codice produttore	NS H4ZZ1DM0.2
Marca	Pizzato Elettrica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-09
Data variazione	2026-05-01
EAN	8018851460951
Classe ETIM	EC002593
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	251.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Sicurezza - Serie NS
Codice famiglia statistica	2028
Descrizione breve	Interruttore di sicurezza con blocco serie NS
Descrizione estesa	Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Azionatore: Senza azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.
Completezza BMEcat	60.29
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg