RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH GL/GG GR.0 500VCA 63A

Codice prodotto	SIE3NA3022
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3441

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH0, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NA3022
Codice produttore	3NA3022
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869055701
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	38.61
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	fusibili di protezione di cavi e linea | SENTRON | fusibili NH | fusibile | NH 000 | NH 00 | NH0 | NH 1 | classe di servizio gG | Beta | fusibile corazzato | fusibile principale | NH 3 | NH 2
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH0, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, segnalazione frontale
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH0, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	99.27
Codice TARIC	3441
Peso	0 kg
Esecuzione indicatore (EF004473)	Indicatore frontale
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865)	
Capacità di rottura nominale CA (EF017698)	120 kA
Capacità di rottura nominale CC (EF017699)	20 kA
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0