RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH GL/GG GR.0 500VCA 160A

Codice prodotto	SIE3NA3036
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3441

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH0, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NA3036
Codice produttore	3NA3036
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869055749
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	42.31
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	NH 2 | NH 00 | NH 000 | Beta | fusibile corazzato | fusibile principale | NH 1 | NH 3 | SENTRON | fusibili NH | NH0 | classe di servizio gG | fusibile | fusibili di protezione di cavi e linea
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH0, In: 160 A gG, Un AC: 500 V, segnalazione frontale
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH0, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	99.27
Codice TARIC	3441
Peso	0 kg
Capacità di rottura nominale CC (EF017699)	120 kA
Classe di funzionamento secondo IEC 60269 (EF002572)	gG
Corrente nominale (EF000227)	160 A
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	AC
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0